

UNDERLINING

	UNDERLINING
Altezza <i>Height</i>	137 cm
Peso Totale <i>Total Weight</i>	198 gr/m2
Composizione <i>Composition</i>	100% Poly con rivestimento pvc
Impiego <i>Use</i>	Sottocuscini <i>Undercushions</i>
Carico di rottura Kg/5 <i>Breaking Load Kg/5cm</i>	
Allungamento alla rottura <i>Elongation at break %</i>	
Carico di snervamento Kg/5 <i>Tensile stress at yield Kg/5cm</i>	
Resistenza all'abrasione Wyzenbeek <i>Abrasion resistance Wyzenbeek</i>	10.000 cycles
Resistenza alla trazione Ordito/trama <i>Tensile strenght lengtwise Warp/Weft</i>	100/100
Resistenza allo strappo Ordito/trama <i>Tear strenght lengtwise Warp/Weft</i>	
Resistenza alle cuciture Ordito/Trama <i>Resistance at the seams Tarp/Thread</i>	68/68
QUV ore <i>QUV hours</i>	650
Resistenza al Calore <i>Heat resistance</i>	
Resistenza al freddo <i>Cold resistance</i>	
Cura & Pulizia <i>Treatment and cleaning</i>	Usare acqua e sapone neutro. È vietato l'uso di spray sgrassanti e l'uso di idropultrici. <i>Use water and mild soap. It is forbidden to use degreasing sprays and the use of pressure washers.</i> Usare acqua e sapone neutro. È vietato l'uso di spray sgrassanti e l'uso di idropultrici. <i>Use water and mild soap. It is forbidden to use degreasind sprays and the use of pressure washers.</i>

